



HP 06 Die Kompakte *HP 06 The compact hand applicator*

- Für Punkt-/Raupenauftrag
- Ergonomisches Gehäuse
- Drehgelenk-Schlauchanschluss
- Leichter Druckpunkt
- Einfache Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auslösen
- Kein störendes Cordset
- Schläuche von 1,8m bis 4,8m erhältlich, auch vormontiert (siehe Schläuche)

- *For dot/bead application*
- *Good ergonomics*
- *Swivel joint hose connection*
- *Easy triggering*
- *Simple lock against unintentional release*
- *No restriction of movability from cord-set*
- *Hoses from 1.8 to 4.8m available, even pre-assembled (refer to hoses)*



Artikel Item	Art.-Nr. Art.-No.	Gewicht Weight	max. Temp. max. Temp	Durchfluss ohne Düse Flow w/o nozzle	Fühler Sensor	kompatibel zu compatible with
HP 06	134546	0,75 kg	200 °C	0,45 l/min	NI120	UES Compact/Serie 3000®

HP 08 Der Spezialist *HP 08 The specialist*

- Hohe Leistung im industriellen Montagebereich
- Alle Anschlüsse von oben, keine störenden Leitungen im Arbeitsfeld
- Pneumatische Auslösung für ermüdungsfreies Arbeiten
- Manuelle Dosierung oder wiederholgenaue Leimmenge durch Zeitsteuerung
- Auch mit elektrischer Auslösung erhältlich
- Optional: Mit H300 (pneumatische Ausführung) und in Verbindung mit einem Timer zur Wiederholungsgenauigkeit erhältlich

- *High capacity in the field of industrial assembly*
- *All fittings from above, no annoying tubes or cables in the work field*
- *Pneumatic, effortless trigger for non-tiring working*
- *Manual dosing or accurately repeated glue flow rate using time control system*
- *Also available with electrical triggering*
- *Optional: available with H300 (pneumatic version) and together with a timer for repeat accuracy*



Artikel Item	Art.-Nr. Art.-No.	Gewicht Weight	max. Temp. max. Temp	Durchfluss ohne Düse Flow w/o nozzle	Fühler Sensor	kompatibel zu compatible with
HP 08	180010	1,5 kg	200 °C	0,45 l/min	NI120	UES Compact/Serie 3000®